



## dLAN 200 AV



### Datos técnicos

<b>Estándares</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Especificación Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X</li><li>▪ HomePlug AV</li></ul>
<b>Protocolos</b>	TDMA, CSMA/CA
<b>Velocidad de transmisión</b>	200 Mbps
<b>Modo de transmisión</b>	Asíncrono
<b>Modulación</b>	Portador OFDM - 1155, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
<b>Recorrido de los datos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ethernet &lt;-&gt; Red eléctrica</li></ul>
<b>Alcance</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ mín. 200 m a través de la red eléctrica</li></ul>
<b>Seguridad</b>	Encriptación AES de 128 bits a través de la red eléctrica
<b>LED</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Alimentación</li><li>▪ Ethernet (Link/Act)</li><li>▪ dLAN (Link/Act)</li></ul>
<b>Conexión dLAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Euroconector</li></ul>
<b>Conexión de los dispositivos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ethernet RJ45</li></ul>
<b>Consumo de potencia</b>	5,5 W (máx.)
<b>Alimentación de corriente</b>	AC 100-240 V 50/60 Hz
<b>Peso</b>	148 g
<b>Dimensiones</b>	80 x 65 x 40 mm (altura x anchura x profundidad)
<b>Temperatura</b>	Almacenamiento: -25°C – 70°C Servicio: 0°C – 40°C
<b>Condiciones ambientales</b>	10-90% de humedad del aire (sin condensación)
<b>Requisitos del sistema</b>	Interfaz Ethernet
<b>Sistemas operativos</b>	Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista <sup>32bit/64bit</sup> , Linux®, Mac OS® X y todos los sistemas operativos TCP/IP, entre otros
<b>Homologaciones</b>	Conformidad CE según las especificaciones técnicas aplicables a todos los países de UE y Suiza: EN 55022, EN 50412, EN 60950

### Información del fabricante

<b>Número de artículo</b>	01169 (DE/AT/CH/BE/IT), 01170 (NL,ESP), 01171 (UK), 01178 (FR)
<b>Código EAN</b>	4250059611696 (DE/AT/CH/BE/IT), 4250059611702 (NL,ESP), 4250059611719 (UK), 4250059611788 (FR)
<b>Garantía</b>	3 años
<b>Servicio y soporte técnico</b>	Soporte técnico por teléfono y correo electrónico. Encontrará los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico en el folleto del soporte técnico suministrado con el producto y en la página web de devolo.
<b>Modelo</b>	Carcasa de plástico para la caja de enchufe de pared
<b>Peso</b>	430 g
<b>Tamaño del embalaje</b>	188 x 234 x 71 mm (altura x anchura x profundidad)
<b>Accesorios</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cable Ethernet RJ45-RJ45 (Cat 5)</li><li>▪ Documentación: instrucciones de instalación impresas</li><li>CD-ROM: manual en PDF, software de configuración para Windows, Linux®, Mac OS® X, software adicional: devolo Informer, devolo EasyShare, devolo EasyClean</li></ul>

devolo España  
C/ Buenos Aires, 49  
28760 Tres Cantos (Madrid)  
España  
Tel.: +34-91 806 03 13 89  
Fax: +34-91 806 03 96  
E-mail: info@devolo.es  
Internet: www.devolo.es

devolo AG  
Sonnenweg 11  
52070 Aquisgrán  
Alemania  
Tel.: +49 (0) 241 18279 79  
Fax: +49 (0) 241 18279 99  
E-mail: info@devolo.com  
Internet: www.devolo.com



Últ. actualiz.: 14.12.07



## dLAN 200 AV



### WEEE Informaciones adicionales

Peso WEEE	251 g
Papel (punto verde)	152 g
Plástico (punto verde)	2 g
Varios (punto verde)	0,2 g

**devolo España**  
C/ Buenos Aires, 49  
28760 Tres Cantos (Madrid)  
España  
Tel.: +34-91 806 03 13 89  
Fax: +34-91 806 03 96  
E-mail: [info@devolo.es](mailto:info@devolo.es)  
Internet: [www.devolo.es](http://www.devolo.es)

**devolo AG**  
Sonnenweg 11  
52070 Aquisgrán  
Alemania  
Tel.: +49 (0) 241 18279 79  
Fax: +49 (0) 241 18279 99  
E-mail: [info@devolo.com](mailto:info@devolo.com)  
Internet: [www.devolo.com](http://www.devolo.com)



Últ. actualiz.: 14.12.07