



dLAN 200 AVsmart+ Starter Kit

Últ. actualiz.: 04.01.2011

Datos técnicos

Estándares	Especificación Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X HomePlug AV
Protocolos	CSMA/CA a través de la red eléctrica
Velocidad de transmisión	200 Mbps
Modo de transmisión	Asíncrono
Modulación	Portador OFDM - 1155, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Recorrido de los datos	Ethernet <-> red eléctrica
Alcance	300 m
Seguridad	Encriptación AES de 128 bits a través de la red eléctrica (activación por tecla)
Visualizador	Tipo LCD Dimensiones 36 x 23 mm (ancho x alto) Indicaciones: Power Ethernet (Link/Act) dLAN (Link/Act) Número de adaptadores locales (1-9) Número de adaptadores remotos (1-9) Tipo de adaptadores remotos (inalámbrico, multimedia, USB) Calidad de enlace de cada adaptador remoto
Socket / conector	DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU, LU: Typ F (CEE 7/4) / Typ F (CEE 7/4) FR, BE, PL: Type E (CEE 7/7) / Type E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) UK, CY: Type G (BS 1363) / Type G (BS 1363) CH: Type J (SEV 1011) / Type J (SEV 1011)
Tensión de salida por el socket integrado	Máximo 230 V / 16 A
Conexión de los dispositivos	Ethernet RJ45
Consumo de potencia	4,0 W (máx.), < 1,0 W en modo Standby
Alimentación de corriente	AC 100-240 V 50/60 Hz
Filtro de amortiguación	2-30 MHz
Características del filtro	De -22 dB a -45 dB
Temperatura	Almacenamiento: -25 °C - 70 °C Servicio: 0 °C - 35 °C
Peso del adaptador	~ 260 g
Dimensiones del adaptador	130 x 66 x 42 mm (alto x ancho x profundidad)
Condiciones ambientales	10-90% de humedad del aire (sin condensación)
Requerimientos del sistema	Interfaz Ethernet
Sistemas operativos	Windows [®] 7 _{32/64bit} , Windows [®] Vista _{32/64bit} , Windows [®] XP _{32bit} , Linux [®] , Mac OS [®] X y todos los sistemas operativos TCP/IP, entre otros
Homologaciones	Conformidad CE según las especificaciones técnicas aplicables a todos los países de UE y Suiza: EN 55022:2006, EN 50412-2-1:2006, EN 60950-1:2006



dLAN 200 AVsmart+ Starter Kit

Últ. actualiz.: 04.01.2011

Información del fabricante

Número de artículo	01535 (DE,AT), 01537 (FR), 01539 (UK), 01556 (BE,PL,CZ,SK), 09032 (NL,ES,PT), 01554 (CH), 09033 (EU)
Código EAN	4250059615359 (DE,AT), 4250059615373 (FR), 4250059615397 (UK), 4250059615564 (BE,PL,CZ,SK), 4250059690325 (NL,ES,PT), 4250059615540 (CH), 4250059690332 (EU)
Garantía	3 años
Servicio y soporte técnico	Soporte técnico por teléfono y correo electrónico. Encontrará los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico en el folleto del soporte técnico suministrado con el producto y en la página web de devolo.
Modelo	Carcasa de plástico para la caja de enchufe de pared
Peso	~900 g
Tamaño del embalaje	188,5 x 231 x 78,5 mm (alto x ancho x profundidad)
Accesorios	<ul style="list-style-type: none">▪ 2 Cables Ethernet RJ45-RJ45▪ Documentación: instrucciones de instalación impresas▪ CD-ROM: manual en PDF, software de configuración para Windows® XP_{32bit}, Windows® Vista_{32/64bit}, Linux®, Mac OS® X Software adicional: devolo Informer

WEEE Informaciones adicionales

Peso WEEE	~ 660 g
Papel (punto verde)	~ 180 g
Plástico (punto verde)	~ 18 g
Varios (punto verde)	~ 0,4 g

© 2011 devolo AG, Germany. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.