



devolo

dLAN pro 1200+ WiFi ac

Technische Angaben

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.11 a, b, g, n, ac (2.4 / 5 GHz concurrent) , IEEE 802.1p, IEEE 1901 Auto MDI/X Peer to Peer Isolation HomePlug
Protokolle	CSMA/CA (Powerline) Virtual Local Area Network (VLAN), Anzahl an VLANs: 16 (4096 IDs) Wi-Fi Client, Multi SSIDs: 14
Geschwindigkeiten	Wi-Fi 867 (mbps, 2x2 MIMO/ 5 GHz), Wi-Fi 300 (mbps, 2x2 MIMO/ 2,4 GHz) Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 200/500/600/1200 (mbps)
Modulation • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880 Wi-Fi DSSS (IEEE 802.11b) • Wi-Fi OFDM (IEEE 802.11a, g, n, ac) • WiFi 32
Reichweite (in m)	Powerline: 400 Wi-Fi: 300
Sicherheit	WPA/WPA2 WPA/WPA2 Enterprise-Mode (802.1x) WPS PIN, WPS PBC MAC-Address Filter Wi-Fi Time Schedule 128 Bit AES
LEDs	dLAN (multi) WiFi
Taster	Pairing Wi-Fi on/off Factory Default
Buchse • Stecker • Länder	Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU)
Ausgangsleistung an integrierter Buchse	16 A
Geräte-Anschluss	2 x Ethernet RJ45 2x2 for 2,4 + 5 GHz concurrent / 4 x Antenna
Strom- und Leistungsaufnahme	Maximal W/A: 10,4 / 0,1 Typisch W/A: 8,1 / 0,1 Stand-By W/A: 2,2 / 0,1
Spannungsversorgung	internal 196-250 V AC 50 Hz
Dämpfungsfiter	2 - 68 MHz
Filtercharakteristik	-22 db bis -45 db
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
Maße (in mm, ohne Stecker)	152 x 76 x 40(withoutplug)
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)
Zusätzliche Features	Verschlüsselungsknopf an-/abschaltbar, Stromsparmmodus an-/abschaltbar, Interfaces an-/abschaltbar, Taster an-/abschaltbar, HTML Konfigurationsseite, WiFi Move Technology, Fernsteuerung über AVpro Manager Master/Slave Architektur



devolo

dLAN pro 1200+ WiFi ac

Vertriebsinformationen

Garantie (in Jahren)	3
Zubehör	Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung Ethernet-Kabel RJ45-RJ45

Einzeladapter

9546 (DE,AT)

EAN: 4250059695467
Gewicht: 580 g
Größe: 184 x 228 x 86 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 354 g
Papier (Grüner Punkt): 165 g
Plastik (Grüner Punkt): 2 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0 g

Starter Kit

9550 (DE,AT)

EAN: 4250059695504
Gewicht: 830 g
Größe: 184 x 228 x 86 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 620 g
Papier (Grüner Punkt): 165 g
Plastik (Grüner Punkt): 4 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0.2 g