



devolo Magic 2 LAN triple

Datos técnicos

Estándares	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X		
Velocidad de transmisión	Ethernet 10/100/1000 (Mbps) Powerline 1200/2400 (Mbps)		
Modulación • Portador	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK		
Alcance (en m)	Powerline: 500		
Seguridad	128 Bit AES		
LEDs	PLC (multi)		
Pulsadores	Pairing Factory Default		
Casquillo • Conector • Países	Type F (CEE 7/4) • Type F (CEE 7/4) • (DE,NL,ES,PT,AT,SE,FI,NO,GR,HU,SI)		
Potencia de salida en casquillo integrado	16 A		
Conexión de los dispositivos	3 x Ethernet RJ45		
Consumo de potencia	Máximo	W/A:	5,9 W
	Típico	W/A:	5,0 W
	Stand-By	W/A:	0,9 W
Alimentación de corriente	internal 196-250 V AC 50 Hz		
Filtro de atenuación	2 - 80 MHz		
Características de filtro	-22 db a -45 db		
Temperatura (Almacenamiento • Servicio)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C		
Dimensiones (en mm, sin enchufe)	143 x 72 x 41		
Condiciones ambientales	10-90% de humedad del aire (sin condensación)		

Sistemas operativos a partir de la versión	Android 5.1 iOS 10 Windows 7 (32/64Bit) Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9
Homologaciones	CE compliant
Características adicionales	El modo de ahorro de energía se puede activar/desactivar, configuración de la página HTML

Información del fabricante

Garantía (en años)	3
Accesorios	Instalar Impreso Flyer Cable Ethernet

Einzeladapter

8508 (ES)

EAN: 4250059685086
Gewicht: 470 g
Größe: 190 x 118 x 92 mm

WEEE Informaciones adicionales:

Peso WEEE:: 280 g
Papel (punto verde): 150 g
Plástico (punto verde): 2 g
Varios (punto verde): 0.2 g

Starter Kit

8516 (ES)

EAN: 4250059685161
Gewicht: 810 g
Größe: 188 x 231 x 92 mm

WEEE Informaciones adicionales:

Peso WEEE:: 545 g
Papel (punto verde): 220 g
Plástico (punto verde): 4 g
Varios (punto verde): 0.4 g