



devolo Magic 2 LAN

Datos técnicos

Estándares	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X HomeGrid Forum (HGF)		
Velocidad de transmisión	Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 1200/2400 (mbps)		
Modulación • Portador	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK		
Alcance (en m)	Powerline: 500		
Seguridad	128 Bit AES		
LED	PLC (multi)		
Pulsadores	Pairing Factory Default		
Casquillo • Conector • Países	Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE,NL,ES,PT,AT,SE,FI,NO,GR,HU,SI)		
Potencia de salida en casquillo integrado	16 A		
Conexión de los dispositivos	1 x Ethernet RJ45		
Consumo de potencia	Máximo	W/A:	4,8W
	Típico	W/A:	2,8W
	Stand-By	W/A:	0,7W
Alimentación de corriente	internal 196-250 V AC 50 Hz		
Filtro de atenuación	2 - 80 MHz		
Características de filtro	-22 db a -45 db		
Temperatura (Almacenamiento • Servicio)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C		
Dimensiones (en mm, sin enchufe)	130 x 66 x 42		
Condiciones ambientales	10-90% de humedad del aire (sin condensación)		

Sistemas operativos	Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0 iOS 9, iOS 10, iOS 11 Windows 7 (32/64Bit) Windows 8.x (32/64 Bit), Windows 8.x Pro (32/64 Bit) Windows 10.x Pro (32 /64 Bit) Ubuntu-Linux 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9, MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11, MAC OS X 10.12
Homologaciones	CE compliant
Additional features	Energy saving mode can be enabled/disabled, HTML configuration page

Información del fabricante

Garantía (en años)	3
Accesorios	Instalar Impreso Flyer Cable Ethernet

Adaptador individual

8258 (ES)

EAN: 4250059682580
Weight: 475 g
Dimensions: 190 x 118 x 92 mm

Instrucciones de eliminación:

WEEE: 265 g
Papel: 175 g
Plástico: 2 g
Varios: 0.2 g

Starter Kit

8266 (ES)

EAN: 4250059682665
Weight: 790 g
Dimensions: 188 x 231 x 92 mm

Instrucciones de eliminación:

WEEE: 530 g
Papel: 220 g
Plástico: 4 g
Varios: 0.4 g